

PAINT ROLLER – FESTŐHENGER, FESTÉKADAGOLÓ TARTÁLYAL, KIEGÉSZÍTŐKKEL

A Paint Roller gyors és professzionális festőrendszer, ami egy szempillantás alatt megváltoztatja a falat, a mennyezetet, vagy akár a kerítést.

A festés lehet szórakoztató is!

Egyszerű és könnyű módszer hogyan festhet hosszas előkészületek nélkül.

A Paint Roller festőhengerrel a nehezen elérhető helyeket is könnyedén kifestheti és nem kell tartania a csepegéstől.

Új technológia alapja a Paint Roller innovatív mikroszálas hengere, és a szabadalmaztatott adagolórendszer, ami a festéket folyamatosan, egy gép pontosságával engedi a hengerre, hogy tökéletes fedést biztosítson mindenütt.

A festék nem csepeg, a felvitel mindig egyenletes.

A nyél segítségével meghosszabítja a hengert és nem szükséges a létra használata sem.

A henger felszínén található nyílásokon keresztül a festék tökéletesen befedi a falfelületet, felesleges foltok sem képződnek.

Tulajdonságok:

- Öntse a festéket a hengerbe, zárja le és vigye fel a felületre
- Fessen le egy falat kevesebb, mint 5 perc alatt
- Tökéletes eredmény bármely felületen

Használata:

A Paint Roller használata egyszerű, a roller oldalán lévő kupakot kinyitjuk, beleöntjük a használni kívánt festéket, visszahelyezzük rá a kupakot.

Ekkor hogy meginduljon a festék a roller felületébe érdemes újságpapíron vagy máshol végezni pár próbát, amíg egyenletesen nem kezd festeni. Innentől fogva pedig már festhetünk is!

Bármilyen festékekkel használható.

1. Kizárólag beltéri/kültéri latex vagy akrilfestékeket használjon.

2. A legjobb eredmény érdekében csak kiváló minőségű festékeket vásároljon. Figyelmesen olvassa el és mindig tartsa be a festék gyártójának kezelési útmutatóját (a festék dobozán feltüntetve). A henger optimális működése függ a felhasznált festék megfelelő keverési arányától. A túl sűrű festék lerakódhat a henger felületén, míg a túl híg festék festés közben csepeghet a hengerből.
3. Használat előtt keverje fel a festéket.
4. Ajánlatos két rétegben festeni. A második rétegfelvittele előtt mindig várja meg, míg az első réteg festés megfelelően megszárad.

Előkészítése

1. A henger tartályába öntsön max. 0,95l festéket (a mérőpár kapacitása) – B. kép. Ne töltsön a hengerbe az ajánlottnál több festéket.
2. A megtöltött hengert zárja le a fedő segítségével (2 kattató hangot hallat).
3. Fogjon egy darab papírt és párszor húzza át rajta a hengert (kb 2-3 percig). Így a festék átjárja a henger teljes felületét még a festés megkezdése előtt, ezzel rögtön a kezdéskor tökéletes fedést biztosít.

Festés

1. Ajánlatos meggyőződni róla, hogy a megtöltött henger felemelése nem túl nehéz-e Önnek – ha igen, öntsön le a hengerből egy kevés festéket. Ne feledje újra visszazárni a henger fedőjét.
2. Ha mennyezetet vagy magas falat fest
– beállíthatja a nyél hosszúságát a 3 részből álló fa nyél összekapcsolásával.
A nyél minden elemét csavarozza össze megfelelően. A fa nyélrészeket kapcsolja egymáshoz a műanyag csatlakoztató elemek segítségével. Majd szúrja a hengert a nyélre egy határozott mozdulattal. Festés közben rendszeresen ellenőrizze a nyél megfelelő csatlakoztatását. A nyelet mindkét kezével tartsa erősen (lásd. C. kép).
3. A megfelelő testtartás festés közben a D. képen ábrázolva látható. (a henger „alatt” álljon). Magas mennyezetek vagy falak festésekor álljon stabil szilárd felületre és tanúsítson fokozott óvatosságot.
4. Festés közben soha ne nyomja túl nagy erővel a hengert.

Tippek

Ha festés közben szünetet tart – támassza a hengert egy vödör vagy tál fölé.

Ha a szünet 2 óránál tovább tart – húzzon a hengerre egy műanyag zacskót és kösse be a zacskó nyílását – így megakadályozza a festék beszáradását.

Tisztítása

- Használat után mossa ki a hengert tiszta vízben (vödörben stb.) vagy öblítse le folyó víz alatt.
- Tisztítsa meg a henger minden alkatrészét, amelyek kapcsolatba kerültek a festékekkel.
- Ne feledje megtisztítani a henger belső tartályát sem.

- Ezután hagyja a hengert szabad levegőn megszáradni (ne szárítsa fűtőtesten stb.,károsíthatja a henger szálait).
- Ha gyorsabban meg szeretné szárítani a hengert, húzza át párszor újság- vagy itatópapíron.
- Szárítás után a hengert és minden tartozékát száraz, pormentes helyiségben tárolja.